

COMUNE DI VARMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 19.6.1996, NR.. 53)

Capo I - Deposizione dei cadaveri nel feretro

- Articolo 1 -

1.- Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e rispettate le norme di cui alla Leg 29 dicembre 1993, n°578, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. La salma potrà comunque essere deposta nel feretro prima che sia trascorso il periodo di osservazione, purchè la cassa non venga chiusa ed il corpo sia comunque posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

- Articolo 2 -

1.- Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nell' stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

- Articolo 3 -

1.- Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

- Articolo 4 -

1.- I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ed inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2.- Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5, se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

- Articolo 5 -

1.- Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di orte del defunto, impresso a metallo.

La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2.- Nella cassa, prima dell' chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno